



Ролик направляющий для перфорированного кабельного лотка ВР-КЛ-4/150

Паспорт

1. Назначение изделия

Ролик направляющий для перфорированного кабельного лотка ВР-КЛ-4/150 предназначен для протяжки кабеля по кабельным лоткам шириной от 150-250 мм на прямых и поворотных участках кабельной трассы.

2. Технические характеристики

Материал катушек	капролон
Максимальный диаметр кабеля, мм	100
Максимальная нагрузка, кг	100
Габаритные размеры, мм (длина/ширина/высота)	150x100x150, 250x100x240
Масса, кг не более	1,5

3. Конструкция и эксплуатация изделия

Универсальная конструкция кабельного ролика позволяет закрепить его на перфорированных кабельных лотках с диаметром технологических отверстий перфорации не менее 8 мм.

Рама направляющего кабельного ролика выполнена из стали, рабочие валы – из износостойчивого капролона. Верхняя часть кабельного ролика шарнирно-поворотная, что позволяет легко заводить (или выводить) кабель в рабочую область приспособления.

4. Порядок работы

1. Определить место установки кабельного ролика. Установить изделие и проверить надежность установки и отсутствие сильного качения ролика.

2. Следуя всем правилам техники безопасности при производстве электромонтажных работ, произвести прокладку кабеля.
3. По окончании работ произвести съем изделия в обратной последовательности.

5. Техника безопасности

Просим отнестись к данному пункту как к наиболее важному и обратить особое внимание.

Несоблюдение правил техники безопасности нередко приводит к несчастным случаям на производстве, к травматизму и человеческим жертвам!

1. К работе с кабельными роликами допускаются лица, специально обученные, изучившие правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ и прошедшие проверку знаний.
2. Перед началом эксплуатации кабельного ролика следует внимательно ознакомиться с изделием, прочитать настоящее руководство и следовать в строгом соответствии с ним.
3. При производстве работ в обязательном порядке необходимо соблюдать следующие пункты:
 - установка кабельного ролика производится только на надежной, крепкой конструкции. Все используемые вспомогательные приспособления для крепления изделия должны обладать высокой стойкостью к применяемой на изделие нагрузке;
 - все работы производить в защитной спецодежде и рукавицах.
4. Запрещается:
 - Самостоятельно вносить какие-либо изменения в устройство кабельного ролика;
 - Использовать кабельный ролик с видимыми следами коррозии, деформации и усталости металла;
 - Использовать кабельный ролик при нагрузке, превышающей 100 кг;
 - Находиться под кабельным роликом при производстве работ, если он установлен на высоте.

E-mail: zakaz@cable-service.ru

Сайт: cable-service.ru

Тел.: 8 (966) 000-07-52